

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0301-02	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
		3.85	m ³	3.850	
				RAZEM	3.850
2	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		3.85	m ³	3.850	
				RAZEM	3.850
3	KNR 2-02 0117-01 z.sz. 5.3. 9902 analogia	mur z cegieł klinkierowych grubości 1 ceg. z pełną fugą gr 1 cm $(9,3+6,5) \times 0,45 + (8,7 \times 0,225) + (0,225+0,45:2 \times 2,5) + (0,45+1:2 \times 2,7+3+1,3) = 14,91$ Promień krzywizny ścian ponad 3 m	m ²		
		14.91	m ²	14.910	
				RAZEM	14.910
4	KNR-W 2- 02 0125-03 analogia	nakrywa murków z cegieł klinkierowych dwuspadowych 12x32 cm	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
5	kalk. własna	Balustrady schodowe zewnętrzne : 1 szt. podwójny pochwyt dł. 2,5 mb na trzech tralkach na jeden pochwyt - montowane do podłoża 1 szt. pojedynczy pochwyt dł. około 1.6 mb - część montowana do ściany + jedna tralka do podłoża 1 szt. j.w lecz długości około 3,5 mb Całość wykonana z materiału - rury nierdzewnej o średnicy pochwyty. obmiar podany bez tralek.	m		
		7.6	m	7.600	
				RAZEM	7.600